15W 嵌燈FD系列

15W-FD1511/3(白光/黃光)白殼
15W-FD1531/3(白光/黃光)黑殼
適用電壓：110-220VAC
光 通 量：90~80lm/W
色 溫：6000/3000K
開孔尺寸：Φ150mm
尺寸：Φ175×45mm
顯色指數：Ra80
發光角度：140度
"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示
※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主※

5.嵌燈系列
首頁 > 產品介紹 > #商業照明 > 5.嵌燈系列

1/3/5~18W一體式天花燈

1．採用優質鋁合金材料精製而成，表面陽極氧化或電鍍處理
2．透鏡經光學設計，採用光學級透明PMMA料，可使光線達到最佳效果
3．半罩式反光杯，能夠提供 LED球泡好的散熱解決方式，另外透過
反光罩，能夠將燈光有效的蒐集及反射。
4．無紫外線輻射，保護被照物體。
外觀設計新穎、簡約美觀；採用高亮LED，無頻閃、耐用、超節能、穩定性強，加優異光學設計，發光角度可選；所用驅動為恆流設計，減低LED光衰，延長壽命；

"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示
※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主※

適用於家居照明、商場、酒店、賓館、會堂、珠寶首飾、高檔服飾等照明場所，比普通照明節能50%以上。
產品應用：商業展示，賓館酒店，藝術廳，博物館，酒吧等各種照明工程，特別適合珠寶，金飾和時裝照明

一體式天花燈 電 壓:110-220VAC

產品型號	功率	色溫	光通量	尺寸	嵌入孔
CTB6011/3	1W	6000/3000K	90Lm	Φ 67mm H :45mm	Φ 55mm
CTB6031/3	3W	6000/3000K	270Lm	Φ 85mm H: 33mm	Φ 73mm
CTB6051/3	5W	6000/3000K	450Lm	Φ108mm H: 60mm	Φ 90mm
CTB607X 白殼 CTB607AX 黑殼	7W	X：6/3/4000K	630Lm	Φ108mm H: 60mm	Φ 93mm
CTB612X 白殼 CTB612AX 黑殼	12W	X：6/3/4000K	1080Lm	Φ134mm H: 64mm	Φ115mm
CTB6181/3	18W	6000/3000K	1620Lm	Φ160mm H:107mm	Φ140mm

5.嵌燈系列

20/30W-防眩嵌燈系列

20W-FI2001/3 (白光/黃光)
30W-FI3001/3 (白光/黃光)
色 溫:6000/3000K
光通量:75lm/W
發光角度:90。
適用電壓: 110-220VAC
顯色指數: Ra80
尺寸/嵌孔:190×50/Φ170mm(20W)
220×55/Φ200mm(30W)
芯片來源:齊瀚
燈體材質:鋁

"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示
※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主※

3/4/6~24W超薄嵌燈CTB系列

產品特點

1.AC90-265V寬電壓輸入，外置隔離驅動電源。

2.採用日本三菱進口導光板，光效>70Lm/W。

3.側面發光輸出，發光效果均勻，無暗區。

4.專業的外形設計，21mm超薄美觀，嵌入式安裝無需配件。

5.亮化銀處理6063純鋁外框，散熱均勻。

發光角度:150度

"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主※

LED (1W・3W[redacted])圓型小崁燈-Hi Power 型 **2011 NEW**

燈具型號：**241-07；**[redacted]

燈具名稱：Hi Power 1W・3W 圓型小崁燈

顏色材料：白色・鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：內載 Hi Power LED、亮度極高、外觀高雅、
熱度不會隨燈泡放出、無紫外線(UV)
使用低壓輸入壽命長、高省電、安裝方便

應用範圍：化妝品櫃內燈、珠寶燈、櫥櫃燈
PUB 西餐廳各種營業場所

備　　註：崁入孔為 55mm，請務必先接好燈具、再送電源
（勿送電中接燈具、避免 LED 燈損壞）



[redacted]

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電流	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
241-07	白、藍、橘黃暖白(3000k 色溫)	1W/1 燈	350mA	φ70 mm× H20 mm	1W	120°	參考值 IP44	請使用 1w 定電流電源供應器
	白、藍、橘黃暖白(3000k 色溫)	3W/1 燈	700mA	φ70 mm× H20 mm	3W	120°	參考值 IP44	請使用 3w 定電流電源供應器

LED (1W・3W)圓型小崁燈-Hi Power 型



燈具型號：**241**
燈具名稱：Hi Power 1W・3W 圓型小崁燈
顏色材料：白色・鋁金屬色，鋁金屬材質
產品說明：內載 Hi Power LED、亮度極高、外觀高雅、
熱度不會隨燈泡放出、無紫外線(UV)
使用低壓輸入壽命長、高省電、安裝方便
應用範圍：化妝品櫃內燈、珠寶燈、櫥櫃燈
PUB 西餐廳各種營業場所
備　　註：崁入孔爲 48mm，請務必先接好燈具、再送電源
（勿送電中接燈具、避免 LED 燈損壞）

本產品使用環境溫度：45℃ max.

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
241	白、藍、橘黃 暖白(3000k 色溫)	1W/1 燈	350mA	φ52 mm× H20 mm Hole：48mm	1W	15° 30° 45°	參考值 IP44	請使用 1w 定電流 電源供應 器
	白、藍、橘黃 暖白(3000k 色溫)	3W/1 燈	700mA	φ52 mm×H20 mm Hole：48mm	3W	15° 30° 45°	參考值 IP44	請使用 3w 定電流 電源供應 器