

[電子式變壓器](#)[LED 系列](#)[緊急轉換器](#)[負離子產生器](#)

置入式電子變壓器



EN-12P

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器,適用電子式調光器

保護線路:保險絲

型號.	EN-12P
額定電壓	120 Vac, 60 Hz / 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.45A
輸出電壓	12 Vac
額定負載	50 W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	10,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	65x45x32
測試標準	UL E119557
通過認證	UL E119557

[Back to List](#)[Send Inquiry now](#)

置入式電子變壓器



EN-12PA

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器,適用電子式調光器.

保護線路:保險絲

型號.	EN-12PA
額定電壓	120VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60 Hz
額定電流	0.45A
輸出電壓	12VAC
額定負載	50W 60W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	10,000Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	75 x38 x20
通過認證	UL E119557

[Back to List](#)

[Send inquiry now](#)

置入式電子變壓器



EN-45PE

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路:保險絲.

型號.	EN-45PE
額定電壓	120 Vac, 60 Hz , 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.63A
輸出電壓	12Vac
額定負載	75W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	65 x 45 x 32
測試標準	UL E119557
通過認證	UL E119557

[Back to List](#) ◀

▶ [Send inquiry now](#)

軌道用電子變壓器



EN-12T

產品特性

Safety Electronic Transformer for low-voltage halogen lamp, available in 50VA, dimmable with inductive dimmer.

Fuse Protection.

型號.	EN-12T
額定電壓	120 Vac, 60 Hz 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.3A/230V, 0.45A/120V
輸出電壓	12 Vac
額定負載	50 W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	10,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	105x33x46
測試標準	UL E119557
通過認證	UL E119557

[Back to List](#) [Send inquiry now](#)

長薄型電子變壓器



EN-60

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器。

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機。

型號.	EN-60
額定電壓	230/240Vac, 50/60Hz
額定電流	0.3A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	20-60 W
功率損失	<3W
操作頻率	35KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	115x42x20
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547
通過認證	CE

[Back to List](#)

[Send inquiry now](#)

長薄型電子變壓器



EN-80A

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機

超薄厚度 (18mm/20mm).

型號.	EN-80A
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.4A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	20-80 W
功率損失	<3W
操作頻率	35KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	168x42x18
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547
通過認證	CE

[Back to List](#)

[Send inquiry now](#)

軌道用電子變壓器



EN-50TB

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型號.	EN-50TB
額定電壓	230V+6/-10% 50/60Hz
額定電流	0.45A/120V, 0.23A/230V
輸出電壓	12Vac
額定負載	50W
功率損失	<3W
操作頻率	20Khz/120V, 35KHz/230V
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	205 x 34 x 55
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547
通過認證	CE

[Back to List](#) [Send inquiry now](#)

專業型電子變壓器



EN-150SA

產品特性

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型號.	EN-150SA
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.7A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	35~150W
功率損失	<3W
操作頻率	30KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	40
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長x寬x高)mm	169x39x34
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	CE

[Back to List](#) [Send Inquiry now](#)